

Бизнес-центр «Белая площадь», Москва



Многофункциональный деловой комплекс «Белая Площадь»

Открытие: 2009 год

Расположение: м. Белорусская, пересечение Бутырского Вала и 1-й Тверской-Ямской улицы

Общая площадь: 73 921 м²

В составе комплекса:

- три здания высотой 6-15 этажей
- соединительные пешеходные зоны
- второй этаж и выше – офисные помещения
- первые этажи – предприятия сферы услуг:
 - магазины
 - кафе
 - рестораны
 - салон красоты
 - фитнес-центр
 - отделения банков
 - и др.

Универсальное решение — насосы KSB

Актуальная в условиях плотной городской застройки особенность зданий — небольшая глубина этажей, позволяющая максимально эффективно использовать солнечный свет.

Все инженерные системы бизнес-центра «Белая площадь» полностью оснащены насосами KSB. Это первый объект подобного рода в России.

Насосы Etaline и Etaline PD поддерживают работу систем отопления и кондиционирования. Системы отопления также дополнительно оснащены циркуляционным насосом с мокрым ротором RIO. В системах пожаротушения хорошо себя зарекомендовал стандартный насос Etanorm. В водоснабжении используются установки повышения давления Нуамат, для дренажных стоков — погружные насосы Amarex KRT.





БЦ «Белая площадь» наглядно демонстрирует разнообразие возможностей, которые открываются с выбором оборудования KSB.

Бизнес-центр «Белая площадь» – Объем поставки и технические характеристики

Etaline – 25 шт.

моноблочный циркуляционный насос «в линию»

DN: 32 - 200
 Q, м³/ч: до 700
 H, м: до 95
 p, бар: до 16
 T, °C: -30 до +140

Характеристики для 50 Гц

Etaline PD – 48 шт.

насос «в линию» со смонтированным на двигателе преобразователем частоты

DN: 32 – 200
 Q м³/ч: до 788
 H, м: до 100
 p, бар: до 16
 T, °C: -10 до +110
 n, об/мин: до 4200

Etanorm – 6 шт.

стандартный насос

DN: 32 - 300
 Q м³/ч: до 1900
 H, м: до 102
 p, бар: до 16
 T, °C: до +140

Характеристики для 50 Гц

Movitec – 12шт.

насос высокого давления «в линию»

DN: 25 - 100
 Q м³/ч: до 113
 H, м: до 401
 p, бар: до 40
 T, °C: до +140
 n, об/мин: до 2900

RIO – 33 шт.

циркуляционный насос с мокрым ротором с ручным переключением частоты вращения

Rp / DN: 1 - 1¼ / 40 – 100
 Q м³/ч: до 77
 H, м: до 19
 p, бар: до 10
 T, °C: -20 до +130

Характеристики для 50 Гц

Amarex NF – 12шт.

погружной электронасос

DN: 32 - 100
 Q м³/ч: до 190
 H, м: до 49
 T, °C: до +55

Характеристики для 50 Гц

Hyamat – 2 шт.

установка повышения давления

Rp / DN: 1 ½ / 250
 Q м³/ч: до 660
 H, м: до 160
 p, бар: до 16
 T, °C: до +70

Характеристики для 50 Гц



ООО «КСБ»

108814, г. Москва, п. Сосенское, д. Николо-Хованское, вл. 1035, стр. 1

Тел.: +7 495 980 11 76 · Факс: +7 495 980 11 69

info@ksb.ru · www.ksb.com · www.ksb.ru