

Энергосберегающие дисковые затворы VOAX®-S и VOAX®-SF: от холодного до горячего применения – одна универсальная конструкция



Преимущества

- **Оптимизированные коэффициенты пропускной способности/значения Zeta**
Сниженные затраты на электроэнергию посредством оптимизации геометрии проточной части (см. таблицы на обратной стороне)
- **Отсутствие конденсационной влаги, отсутствие потерь теплоты**
Блокировка точки росы с большим объемом поверхности наклеивания, быстрая и простая установка элементов теплоизоляции.
- **Длительная герметичность**
Сферический диск затвора с округленными кромками уплотнения.
- **Выбор различных редукторов**
Планетарный редуктор MA благодаря степени защиты IP 67 допускает установку на открытом воздухе. Удобно при стесненных условиях в месте установки арматуры. Редукторы типорядом (MN и MR), степени защиты IP 65 и IP 67.
- **Экономичная надежность**
Запираемый или пломбируемый рычаг – защита от несанкционированного или непреднамеренного поворота рычага (DN 20– 250).

BOAX®-S/-SF: не требующие технического обслуживания центрические дисковые затворы с мягким уплотнением

	KSB Дисковые затворы AMRI BOAX®-S & -SF	ARI ZESA & GESA ZIVA-Z & ZIVA-G	EBRO Z011A & Z014A
Отопление и системы кондиционирования	DN 20-200 PN 16 ΔP 16 бар DN 250-600 PN 16 ΔP 10 бар Корпус JS1030 (Чугун) Кольцевая манжетная вставка EPDM (XU) DVGW Т +130 °C	DN 20-150 PN 16 ΔP 16 бар DN 200-600 PN 16 ΔP 10 бар Корпус JS1030 (Чугун) Кольцевая манжетная вставка EPDM DVGW Т +130 °C	DN 20-300 PN 16 ΔP 10 бар DN 350-500 PN 6 ΔP 6 бар Корпус Z011A: JL1040 (Серый чугун) Z014A: JS1030 (Чугун) Кольцевая манжетная вставка EPDM Т +130 °C
Питьевая вода			DN 20-300 PN 16 ΔP 10 бар Корпус Z011A: JL1040 (Серый чугун) Z014A: JS1030 (Чугун) Кольцевая манжетная вставка EPDM DVGW Т +100 °C

DN	KSB BOAX®-S / -SF		ARI				EBRO	
	Kv	Zeta	ZIVA-Z / ZIVA-G		ZESA / GESA		Z011A / Z014A	
			Kv	Zeta	Kv	Zeta	Kv	Zeta
20	15	1,14					32	0,39
25	40	0,39	20	1,52	26	0,93	36	0,81
32	55	0,55	24	2,93	26,5	2,4	40	1,92
40	65	0,97	41	2,42	49,6	1,7	50	2,21
50	130	0,59	98	1,03	116	0,75	85	1,62
65	275	0,38	190	0,79	259	0,43	215	0,74
80	500	0,26	302	0,72	377	0,46	420	0,37
100	750	0,28	550	0,53	763	0,27	800	0,33
125	1650	0,14	930	0,45	1030	0,37	1010	0,37
150	2600	0,12	1525	0,35	1790	0,25	2100	0,24
200	4100	0,15	3000	0,29	3460	0,21	4000	0,18
250	6550	0,15	5000	0,25	5070	0,24	6400	0,16
300	8550	0,18	7300	0,24	7430	0,23	8500	0,19
350	11100	0,19	10260	0,23	10320	0,23	11500	0,18
400	14600	0,19	13140	0,24	13290	0,23	14500	0,18
450	18200	0,2					20500	0,15
500	22100	0,2	20750	0,23	21180	0,22	21000	0,21
600	30200	0,23	30430	0,22			29300	0,23

Сравнительные значения на 03.2009

Дополнительная информация: ksb.com/produkte



ООО «КСБ»
108814, г. Москва, п. Сосенское, д. Николо-Хованское, вл. 1035, стр. 1
Тел.: +7 495 980 11 76 Факс +7 495 980 11 69
e-mail: info@ksb.ru www.ksb.ru www.ksb.ru